

**Tenuta meccanica di serie dal modello T-180  
Mechanical seal as standard from model T-180  
Sello mecanico en serie desde modelo T-180**



**I MODELLI A PARTIRE DALLA T-110 SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER IL TRAVASO DI DIRASPATO  
MODELS FROM T-110 ARE PARTICULARLY SUGGESTED FOR THE TRANSFER OF DESTEMMED GRAPES.**

**A RICHIESTA POSSONO ESSERE SALDATI SULLE POMPE RACCORDI DIN, MACON, TRI-CLAMP, BS  
On request can be welded Din, Macon, Tri-clamp, BS fittings**

**"Tifone" ICDR**

Tutte le nostre pompe con Inverter hanno di serie il telecomando senza fili. Maggiore semplicità di utilizzo tramite il telecomando che accende o spegne la pompa, ne regola la portata e permette l'inversione.

**"Tifone" ICDR**

All our pumps with Inverter have the remote radio-control, no more cables in your winery to use the pump with frequency drive. Now you can start & stop the pump, adjust the speed (+ & -) and reverse the suction.

**"Tifone" ICDR**

Todas nuestras bombas con variador tienen el radio-control remoto, no más cables en su bodega de utilizar la bomba con variador de frecuencia. Ahora usted puede comenzar y parar la bomba, ajustar la velocidad (+ y -) e invertir la succión.

MOD.	R.P.M.	Q (HL/h) a 0 Bar	A x B x H	Max Bar	KG	CONNECTORS	MOTORE
T-70/ICDR	32+750	3,5 + 55 HL/h	880x420x800	3	50	Ø40	3-ph 1,5 HP (1.1 Kw)
T-110/ICDR	32+750	3,5 + 85 HL/h	840x430x800	3	55	Ø50	3-ph 1,5 HP (1.1 Kw)
T-180/ICDR	32+750	7 + 130 HL/h	900x450x860	3	80	Ø60	3-ph 3 HP (2.2 Kw)
T-250/ICDR	32+750	12 + 280 HL/h	960x475x880	3	80	Ø80	3-ph 3 HP (2.2 Kw)
T-500/ICDR	20+750	20 + 440 HL/h	1200x475x900	3	105	Ø80	3-ph 5,5 HP (4 Kw)
T-800/ICDR	20+750	35 + 630 HL/h	1200x550x1200	3	160	Ø100	3-ph 10 HP (7,5 Kw)